

TOLAMI

B3フルオートPPラミネーター

ZD-400

PODに最適!

DXの究極進化、両面PPも、コールドPPもフルオート!

◇おすすめポイント

- ・ 高性能 片面PPだけでなく、両面PP貼りもフルオートで可能！
さらにOPでコールド、セミオートで両面PETラミにも対応。
- ・ 低価格 新設計・国産で低価格を実現！
- ・ 省スペース 本体設置面積はわずか畳1枚分！
- ・ 省コスト 2000m巻フィルム装着可能、卓上型に比べ低コスト！

◇こんなユーザー様に…

- ・ 外注だと日数がかかるので、納期が心配…
- ・ 小ロット外注の単価や運賃が高い…
- ・ ラミネーターは所有しているが、操作や用紙の挿入がむずかしい…
- ・ 内製化したいけど、全自動機は高額、マニュアル機は人手が…
- ・ オンデマンド印刷がはがれたり、きれいに加工できない…



(画像はオプション付です)

◇給紙部

給紙方式	エアースリンダー給紙
搬送・加工可能用紙サイズ	最小:262×270mm ~ 最大:400×620mm
搬送・加工可能用紙厚み	110kg ~ 300kg(四六判)
フィーダー紙置き台最大積載量	約1000枚(四六判110kg相当)
エア消費量	0.4MP 30ℓ/分

◇ラミネーター / カッター部

加工可能仕上げ	PP 片面・両面 / PET 両面(セミオート)
使用可能フィルム	PP・PET・その他プリコートフィルム(紙管径58・76mm)
最大フィルムサイズ	幅420mm×直径300mm
ラミネーター加熱方式	二段回転ヒートロール・4ローラー独立制御
温度設定範囲	0 ~ 150℃ 及び 常温
加工速度	6段階調整 (1.5・2・2.5・3・4・6m/分)
カット方式	テンションカット

◇寸法・重量・電源等

機械サイズ	W1300×D800×H1300mm
機械重量	約150kg
電源電圧/消費電力	AC200V単相 / 3.5KW

◇価格

定価(税抜)	¥4,300,000
運賃・搬入費(税抜)	¥100,000
調整・取扱研修費	¥100,000

◇その他

ご注意	エアコンプレッサー(電源を含む)が必要です。 弊社にてオプション販売も致します。
オプション	エアコンプレッサー / リケイ紙巻取り装置 / 下フィルムスタンド

東京ラミネックス株式会社

<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103

TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井 1階

