

TOLAMI

A2セミオート超厚手フィルムラミネーター ADX-450G

大好評!

ついに登場、総厚500 μ カット対応 セミオートDX!

◇ADXラミネーターとは

- ・ワークを挿入するだけで、自動でラミネートからカットまでこなす、ロール式パウチラミネーター。タイミングも機械まかせ、初めての方も簡単・キレイな加工が可能。
- ・DXシリーズで定評ある2段回転ヒートロールを搭載、大量加工もスピードダウンする必要が無く、美しい仕上がりが得られます。
- ・Gタイプはサイドスリッター、速度連動可動式ギロチンカッターを標準装備しておりワークは四辺が仕上がった状態で排出されるので、化粧断ちが不要です。
- ・高精度なカッティングは差はわずか $\pm 0.5\text{mm}$ 。

◇その他の特徴

- ・薄手から超厚手250 μ まであらゆるPETラミフィルムが使用可能なので、掲示物、メニューなどから、下敷きやプレートまで、幅広いPETラミニーズに対応。



◇機能

最大ラミネート幅	450mm	
最大用紙サイズ	A2 (規格サイズ)	
加工可能仕上げ	PET 両面	
使用可能フィルム	ホットラミ用プリコートPET 厚み32 μ ~250 μ	
最大フィルムサイズ	幅450mm×直径300mm ϕ	
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター	
温度設定範囲	プリヒートロール	有効範囲 0~140 $^{\circ}\text{C}$
	ラミネートロール	有効範囲 0~140 $^{\circ}\text{C}$
ラミネート速度	3段階調整 (1・2・3m/分)	
カット方式	速度連動可動式ギロチンカッター	
スリット方式	ナイフ式	
その他	架台標準装備	

◇寸法・重量・電源 等

機械サイズ	W885×D1040×H1270mm
機械重量	約150kg
電源電圧/消費電力	単相200V / 4000W

◇価格

標準価格 (税抜)	オープン
運賃・据付調整費・取扱研修費 (税抜)	地域別 ※お問合せ下さい

東京ラミネックス株式会社
<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103
TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井1F
TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887