

TOLAMI

B3卓上型マルチラミネーター

SDX-400

大好評!

国産・高品質 B3卓上型マルチラミネーター

◇SDXラミネーターとは

- ・4本の加熱ロールは独立して温度調整ができ、新設計の温調システムにより、
 精細な熱管理を実現。よく使用する温度パターンを記憶させることも可能。
- ・フォトブックや印刷物の後加工に威力を発揮、400mm幅のワイドサイズロール。
- ・片面PP加工時のカール軽減機構を標準搭載。
- ・ご希望の多かったコールド用セパレーター巻取り装置をオプション設定。
 出口側に回転させて、後側での巻取も可能。
 ※オプションパッケージもございます。

◇その他の特徴

- ・冷却ファン(製品、ゴムロール兼用)
- ・ブレ、曲がりの少ない新設計の大型挿入テーブル



◇機能

ロール有効幅	400mm	
最大用紙サイズ	B3(四六四裁縦)	
加工可能仕上げ	PP片面・両面 / PET両面 / コールド(オプション)	
使用可能フィルム	ホットラミ用プリコートPP・PET / コールド(オプション) 紙管内径 2.25' (58φ) / 3' (76φ)	
最大フィルムサイズ	幅385mm × 直径300mmφ	
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター	
温調装置	非接触センサー測定式オリジナル温調器	
温度設定範囲	プリヒートロール	有効範囲 0~170°C 上下独立コントロール
	ラミネートロール	有効範囲 0~130°C 上下独立コントロール
ラミネート速度	0~約6m / 分 (24ステップコントロール)	
片面PP用カール軽減機構	標準装備 (階段式・4段階)	
製品冷却ファン	あり (手動ON / OFF) ・ 引張ロール冷却兼用	
◇寸法・重量・電源 等		
機械サイズ	W730 × D650 × H560mm	
機械重量	約55kg(巻取付)	
電源電圧/消費電力	AC100V / 1500W	
◇価格(税抜)		
SDX-400 (標準仕様)	¥980,000	
SDX-400 オプションパッケージ(巻取り装置とのセット)	¥1,200,000	
後付オプション	セパレーター巻取り装置	¥240,000
運賃・据付調整費・取扱研修費	地域別 ※お問合せ下さい	

東京ラミネックス株式会社

<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103

TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井 1階

TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887