

# TOLAMI

## A2セミオート超厚手フィルムラミネーター ADX-450G

**新発売!**

ついに登場、超厚手250 $\mu$ フィルム対応セミオートDX!

### ◇ADXラミネーターとは

- ・ワークを挿入するだけで、自動でラミネートからカットまでこなす、ロール式パウチラミネーター。タイミングも機械まかせ、初めての方も簡単・キレイな加工が可能。
- ・DXシリーズで定評ある2段回転ヒートロールを搭載、大量加工もスピードダウンする必要が無く、美しい仕上がりが得られます。
- ・Gタイプはサイドスリッター、速度連動可動式ギロチンカッターを標準装備しておりワークは四辺が仕上がった状態で排出されるので、化粧断ちが不要です。
- ・高精度なカッティングは差はわずか $\pm 0.5\text{mm}$ 。

### ◇その他の特徴

- ・薄手から超厚手250 $\mu$ まであらゆるPETラミフィルムが使用可能なので、掲示物、メニューなどから、下敷きやプレートまで、幅広いPETラミニーズに対応。



◇機能		
最大ラミネート幅	450mm	
最大用紙サイズ	A2 (規格サイズ)	
加工可能仕上げ	PET 両面	
使用可能フィルム	ホットラミ用プリコートPET 厚み32 $\mu$ ~ 250 $\mu$	
最大フィルムサイズ	幅450mm × 直径300mm $\phi$	
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター	
温度設定範囲	プリヒートロール	有効範囲 0~140 $^{\circ}\text{C}$
	ラミネートロール	有効範囲 0~140 $^{\circ}\text{C}$
ラミネート速度	低・中・高 3速プリセット 最高約3.5m/分	
カット方式	速度連動可動式ギロチンカッター	
スリット方式	ナイフ式	
その他	架台標準装備	
◇寸法・重量・電源 等		
機械サイズ	W885 × D1040 × H1270mm	
機械重量	約150kg	
電源電圧/消費電力	単相200V / 4000W	
◇価格		
標準価格(税抜)	オープン	
運賃・据付調整費・取扱研修費(税抜)	地域別 ※お問合せ下さい	

東京ラミネックス株式会社  
<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103  
TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井1F  
TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887