

TOLAMI

PP貼り兼用卓上ベーシックラミネーター RSLシリーズ

大好評!

ローコストなのにハイスペックなスタンダードマシン!!

◇おすすめポイント

- ・高性能 1台5役の優れもの!
片面・両面PP、両面PET、コールド、パネルマウント
- ・多機能 コールド巻取り装置、片面PPカール防止装置標準装備
フィルム紙管径 58、76mm両対応
- ・リーズナブル 税抜40万円～お求めやすい小ロット向けローコスト機



◇こんなユーザー様に…

- ・外注だと納期が心配…
- ・小ロットなので外注がむずかしい…
- ・ラミネーターって高いんでしょう？
- ・オンデマンド印刷がはがれたり、きれいに加工できない…

◇機能	RSL-382S	RSL-2702S
加工可能用紙サイズ	四六4裁縦	A1・菊半縦
加工可能仕上げ	PP 片面・両面 / PET 両面 / コールド / パネルマウント	
使用可能フィルム	ホットラミ用プリコートPP・PET / コールド(セパ付可) ※枚様不可	
最大フィルム幅	385mm	635mm
加熱方式	ロール内蔵遠赤外線ヒーター	
温度設定範囲	0～150℃ 1℃刻み上下独立コントロール・HOT / COLD切替スイッチ付	
ラミネート速度	0～4.5m / 分 (10ステップ デジタルコントロール)	
コールドフィルム用セパレーター巻取装置	標準装備 (搬送モーター共用チェーン駆動式)	
片面PP用カール防止装置	標準装備 (強 / 弱 / OFF)	
ロールクリアランス調整	0 / 1.5mm / 3mm / 5mm / 6mm / オープン	
製品冷却ファン	なし	あり (手動ON / OFF)
◇寸法・重量・電源 等		
機械サイズ	W640 × D550 × H470mm	W970 × D540 × H470mm
機械重量	約40kg	約56kg
電源電圧/消費電力	AC100V / 1200W	AC100V / 1500W
◇価格		
標準価格(税抜)	¥400,000	¥580,000
運賃・据付調整費・取扱研修費	別途申し受けます (地域別)	

東京ラミネックス株式会社

<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103

TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井1F

TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887