

# TOLAMI

## A1フルオート・ラミネートシステム

## TAS II

**大好評!**


TOLAMIからの新提案、フル・セミオートラミネートコンポ!  
3種類のPPラインアップと組み合わせて、従来難しいと言われてきたフルカラー  
トナーへのPP貼をはじめ、あらゆるメディアに対応します。

### Point1 ◆こんな事業所様にオススメです!

- ・外注だと日数がかかるので、納期が心配…
- ・小ロット外注だから単価や運賃が高い…
- ・ラミネーターは所有しているが、操作や用紙の挿入が難しい…
- ・内製化したいけど、全自動機は高額、マニュアル機は人手が…
- ・オンデマンド印刷がきれいに加工できない…

### Point2 ◆特徴

- ・コンパクトながら、最小A4縦～最大菊全縦まで加工可能
- ・イージーPPカッター(OP)により、ワンマンオペレーションを実現
- ・PP片面貼はもちろん、OPで両面加工もワンパスで加工可能
- ・PET両面加工、コールドもセミオートで対応。(OP)
- ・タッチパネルリモコンでフィーダーとラミネーターの動作を一括制御
- ・バージョンアップで、両面2000m巻フィルム装着可能



### ◇スペック

ラミネーター加熱方式		2段回転式ロール内蔵ヒーター
搬送・加工可能用紙サイズ		最小:A4縦～最大:菊全縦
搬送・加工可能用紙厚み		110kg～300kg(四六判)
テーブル最大積載量		約500枚(四六判110kg相当)
紙間隔調整範囲		20mm～-10mm
使用可能フィルム		PP・PET・その他プリコートフィルム
最大フィルム幅		PP625mm・PET650mm
温度設定範囲		0～150℃
搬送速度(プリセット式:ユーザーにて設定割当)		4段階調整(2・3・5・6m/分)
カット方式		ラミネーター同期テンションカット
機械サイズ	フィーダー部(菊半テーブル)	W1056×D722×H1225mm
	ラミネーター / カッター	W1010×D665×H1230mm
	ラミネーター架台(オプション)	
機械重量	フィーダー部	110kg
	ラミネーター / カッター	95kg
	ラミネーター架台(オプション)	45kg
電源電圧/消費電力	フィーダー部	AC100V / 200W
	ラミネーター / カッター	AC200V単相 / 3800W
税抜価格 (運賃・搬入費別)	ラミネーター SDX-700A(単品)	¥1,980,000
	オートフィーダー TAF-700Air(単品)	¥1,900,000
	オートカッター TAC-700(単品)	¥1,400,000
オプション	片面PPフルオートシステム (オートフィード、オートカット、スタッカー付)	¥5,660,000
その他	エアコンプレッサー/リケイ紙巻取装置/長尺Fスタンド パーツ単体 / バージョンアップ 等	お問合せ下さい
ご注意	電源・他	エアコンプレッサー(電源を含む)が必要です。 弊社にてオプション販売も致します。
	運賃、据付調整・取扱研修費用	組合せ、地域により異なりますのでお問合せ下さい

東京ラミネックス株式会社

<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103

TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井1階

TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887