

TOLAMI

A1ハイエンド卓上ラミネーター

SDX-700A

大好評!

SDX-700がさらに進化を遂げた!

◇SDXが更に進化

- ・4本の加熱ローラーは独立して温度調整が可能で、3パターンの組合せをメモリー可能。さらに新開発の非接触センサー・温調基板で、仔細な熱管理を実現。
- ・有線リモコン(スマートコントローラー)を標準装備。
後側からでも、温度、搬送、非常停止などの動作が制御可能。
- ・TAF-700、TAC-700と組合わせ、フル・セミオートへのシステムアップが簡単にできる接続端子、電源端子を標準装備。
- ・ラミネートロールの直径を大きくし、熱効率上げることで品質が更に向上。
- ・片面PP加工時のカール防止装置に改良を加え、後加工の作業性が向上。
- ・コールド用セパレーター巻取り装置をオプション設定。



◇その他の特徴

- ・圧力微調整機構、・熱ロール遮蔽板、・冷却ファン 他
- ・本機は専用フィーダー、カッター等を接続してシステムアップが可能です。詳細はTAS IIのカタログをご参照ください。

◇機能

ロール有効幅	700mm
最大用紙サイズ	A1 / 菊全縦 / 幅670mm長さ不定形
加工可能仕上げ	PP 片面・両面 / PET 両面 / コールド(オプション)
使用可能フィルム	ホットラミ用プリコートPP・PET / コールド(オプション) 紙管内径 2.25' (58φ) / 3' (76φ)
最大フィルムサイズ	幅670mm × 直径300mmφ
加熱方式	2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター
温調装置	非接触センサー測定式TOLAMIオリジナル温調器
温度設定範囲	プリヒートロール 有効範囲 0~150℃ 上下独立コントロール
	ラミネートロール 有効範囲 0~150℃ 上下独立コントロール
ラミネート速度	0~約8m / 分 (無段階デジタルコントロール)
片面PP用カール防止装置	標準装備 (振り子式)
製品冷却ファン	あり (手動ON / OFF) ・ 引張ロール冷却兼用

◇寸法・重量・電源 等

機械サイズ	W1010 × D535 × H540mm
機械重量	約65kg
電源電圧/消費電力	単相200V / 3700W

◇価格(税抜)

SDX-700A (標準仕様)	¥1,980,000
オプション	リケイ紙巻取装置 ¥360,000
	上2000mスタンド / 下2000mスタンド(取付費込) ¥348,000 / ¥398,000
運賃・据付調整費・取扱研修費(税抜)	地域別 ※お問合せ下さい

東京ラミネックス株式会社
<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103
TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744
大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井 1階
TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887